

PRZENOŚNY MAGAZYN ENERGII VOLT POLSKA

TRAVEL POWERBOX OPTI (1200/600W)

INDEKS: 5TOBOX1200

EAN: 5904100451739

Przenośny magazyn energii TRAVEL POWERBOX OPTI 1200 (600W) to nowość na rynku. Dzięki nowoczesnej technologii może zasilać do 9 urządzeń równocześnie m.in. urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny, medyczny. Jest ekologiczny i bezpieczny w użytkowaniu.

Nie wymaga użycia benzyny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie wibruje podczas pracy, nie emituje głośnych dźwięków. Można go zasilić z sieci lub gniazda zapalniczki.

Magazyn energii można również ładować wykorzystując energię słoneczną - wystarczy podłączyć urządzenie do paneli solarnych.

Przenośny magazyn energii TRAVEL POWERBOX OPTI 1200 (600W) ma szerokie zastosowanie, zarówno w domu (m.in. jako zasilanie awaryjne), jak i na zewnątrz (w podróży, na kempingach, na jachtach).

Urządzenie wyróżnia się nowoczesnym, modułowym designem, który pozwala na wysoki poziom wydajności.

Jakie urządzenia zasila TRAVEL POWERBOX OPTI 1200 (600W)?

- Telefony, ładowarki, laptopy, aparaty cyfrowe, TV, drony
- Wentylatory, lodówki
- Urządzenia medyczne
- Oświetlenie

Parametry techniczne:

MODEL	1200
Pojemność akumulatora	Lithium-ion 461Wh (20.8Ah/22.2V)
Wejście AC	AC 100-240V do DC 24V/5A
Wejście samochodowe	DC12V~24V/7A maks
Wejście z paneli PV	DC12V~24V/7A maks
Wyjście DC 12V	1*Gniazdo zapalniczki samochodowej 12.8V/8A maks 3*wyjście DC 12.8V/3A maks
Napięcie na wyjściu	~230VAC przebieg sinusoidalny (tzw. "czysty sinus")
Wyjście AC	600W maks
Napięcie AC	110V/230V±10%
Częstotliwość na wyjściu	50Hz/60Hz±5%
Wyjścia USB	USB-C: 1*PD2.0 18W maks; USB Output1: DC5V3A lub DC9V2A lub DC12V1.5A; USBOutput2: DC5V3A lub DC9V2A lub DC12V1.5A; USB Output3: DC5V3A lub DC9V3A lub DC12V3A lub DC15V3A lub DC20V3A
Światło LED	2W MAX, 3 poziomy (L/M/H regulowane) z funkcją SOS
Zabezpieczenia	Przeciw zwarciove Nadprądowe Nadnapięciowe Przed niskim napięciem Przeciw przeciążeniowe Przeciw temperaturowe
Zakres temperatury pracy	od 0 do 40°C
Cykle ładowania	≥800 razy, głębokość rozładowania DOD>80%
Ładowanie pasywne	Jest wspierane
Wymiary	290x164x235mm
Waga	4,9kg
Wymiary opakowania jednostkowego	332,6x230,5x270mm
Waga opakowania jednostkowego	7,22kg
Wymiary opakowania zbiorczego	29x16,4x23,5mm
Waga opakowania zbiorczego	7,22kg



TRAVEL POWERBOX OPTI 1200



TRAVEL POWERBOX OPTI 1200



TRAVEL POWERBOX OPTI 1200



TRAVEL POWERBOX OPTI 1200