

# ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA

## POWER SINUS 2000 24/230V (2000/6000)

INDEKS: 3SSP200024

EAN: 5903111886677

Zasilacz awaryjny Power Sinus 2000 24V jest kombinacją przetwornicy, ładowarki i automatycznego przełącznika AC w jednym układzie. Urządzenie służy głównie jako zasilacz UPS z przebiegiem napięcia Czysty Sinus. Stosuje się je wszędzie tam gdzie potrzebne jest stabilne napięcie oraz bardzo duży prąd rozruchowy. Jedną z zalet zasilacza Power Sinus jest możliwość podłączenia do niego różnego rodzaju akumulatorów o napięciu 24V.

Jakie urządzenia zasila seria zasilaczy awaryjnych Power Sinus?

- Lodówki
- Zamrażarki
- Kompresory-sprężarki powietrza
- Kampery
- Pompy CO
- Piece CO
- Bramy
- Systemy solarne

Co wyróżnia serię zasilaczy awaryjnych Power Sinus na tle innych urządzeń? Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

### Parametry techniczne:

| MODEL                                    | 2000 24V             |
|------------------------------------------|----------------------|
| Moc całkowita (chwilowa)                 | 6000VA               |
| Moc ciągła                               | 2000W                |
| Napięcie akumulatorów                    | 24V                  |
| Czas przełączania sieć/akumulator        | 10ms                 |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego       | 50±0,3Hz             |
| Napięcie wyjściowe                       | 230V                 |
| Prąd ładowania                           | 30 +/- 5A            |
| Sprawność                                | do 88%               |
| Współczynnik mocy                        | 0.8-1 cos φ          |
| Zakres napięcia wejściowego (akumulator) | 21V-30V±0,5VDC       |
| Zakres napięcia wejściowego (sieć)       | 140-270V             |
| Wymiary/Waga                             | 505x225x178mm/18kg   |
| Wymiary/waga opakowania jednostkowego    | 670x330x330mm/20,9kg |
| Wymiary/waga opakowania zbiorczego       | 670x330x330mm/20,9kg |



POWER SINUS 2000 24/230V



POWER SINUS 2000 24/230V



POWER SINUS 2000 24/230V



POWER SINUS 2000 24/230V