

REGULATOR SOLARNY VOLT POLSKA

SOL MPPT 10A


INDEKS: 3IP SMPPT10

EAN: 5903760240110

Regulator solarny **SOL MPPT 10A** przeznaczony jest do ładowania akumulatorów z podłączonego zestawu paneli słonecznych. To nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenie realizuje ładowanie w oparciu o najnowszą i najwydajniejszą technologię ładowania MPPT. Dzięki optymalizacji procesu ładowania, regulator skutecznie wydłuża żywotność akumulatorów w stosunku do standardowych regulatorów PWM. Najważniejsze cechy to m.in. **nowoczesna technologia śledzenia maksymalnego punktu pracy MPPT** (Max Power Point Tracking), skuteczność konwersji / śledzenia > 99,9%, czytelny wyświetlacz LCD, pokazujący najważniejsze parametry pracy, **automatyczne rozpoznawanie napięcia podłączonego akumulatora 12V**, przeznaczenie do pracy z akumulatorami GEL (żelowymi), AGM, litowymi i z płynnym elektrolitem, czterostopniowe ładowanie: szybkie, impulsowe (BOOST), wyrównujące (Equalization), podtrzymujące (Float).  
**! Ten model nie posiada funkcji BLUETOOTH**

Cechy główne:

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Max prąd ładowania                          | 10A                                                                      |
| Napięcie akumulatorów                       | 12V                                                                      |
| Max napięcie z paneli                       | 50V                                                                      |
| Własne zużycie mocy                         | 7mA                                                                      |
| Do akumulatorów                             | AGM, GEL                                                                 |
| Napięcie ładowania MPPT                     | <14.5~29.0V (przy 25°C)                                                  |
| Napięcie BOOST                              | 14.5~29.0V (przy 25°C)                                                   |
| Napięcie Equalization                       | 14.8~29.6V (przy 25°C)                                                   |
| Napięcie Float                              | 13.7~27.45 (przy 25°C)                                                   |
| Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu | 10.8~11.8V                                                               |
| Napięcie ponownego podłączenia              | 11.6~12.8V/23.2~25.6V                                                    |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem         | 15.5~31.0V                                                               |
| Kompresja temperaturowa                     | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization)<br>-3.33mV/K na ogniwo (Float) |
| Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu         | 5~10V                                                                    |
| Wymiary                                     | 189x96x53mm                                                              |
| Waga                                        | 420g                                                                     |
| Ochrona                                     | IP 32                                                                    |
| Wymiar/Waga opak. jednost.                  | 240x140x90mm/0,52kg                                                      |
| Wymiar/Waga opak. zbiorczego                | 420x240x360mm/11,2kg                                                     |



# REGULATOR SOLARNY VOLT POLSKA

## SOL MPPT 10A

INDEKS: 3IP SMPPT10

EAN: 5903760240110

Stosując regulator do ładowania akumulatorów pamiętaj, aby wybrać odpowiedni typ baterii w ustawieniach regulatora.

Niezastosowanie odpowiedniego trybu ładowania pasującego do akumulatora grozi jego szybszym zużyciem, uszkodzeniem i utratą gwarancji na akumulator. Dodatkowo przy pracy w instalacjach fotowoltaicznych (cykliczne ładowanie akumulatorów) zalecamy stosowanie baterii najlepiej do tego przystosowanych np.: żelowych GEL VPRO SOLAR, DEEP CYCLE VPRO SOLAR lub litowych LiFePO4.

Odradzamy stosowanie akumulatorów bezobsługowych typu AGM (np.: serie AGM, AGM OPTI, AGM VPRO) do pracy w instalacjach fotowoltaicznych (układy ładowania cyklicznego). Takie akumulatory przeznaczone są i najlepiej sprawdzają się w pracy buforowej (podtrzymanie napięcia, układy zasilania awaryjnego UPS).

