

AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY + UKŁAD BMS

LiFePO4 12,8V 400Ah (200A) Bluetooth + mata grzewcza

INDEKS: 6AKLI20M40
EAN: 5904100452729

Akumulatory typu LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) z wbudowanym układem BMS charakteryzują się przede wszystkim bardzo niską wagą oraz dużą ilością cykli pracy - żywotność ok. 6000 cykli przy DoD 60%. Dzięki dużej cykliczności oraz bardzo niskiemu samo rozładowaniu, akumulator LiFePO4 świetnie sprawdza się, zarówno w układach zasilania awaryjnego, jak i w pracy w instalacjach OFF-GRID. Niska waga pozwala zastosować urządzenie w pojazdach tak jak m.in. kampery, foodtrunki oraz na łodziach. Wbudowany układ BMS zapewnia przechowywanie baterii bez utraty pojemności nominalnej przez długi czas oraz kontroluje procesy ładowania i rozładowywania akumulatora.

Główne zalety maty grzewczej m.in. utrzymuje optymalną wydajność akumulatora, zapewnia dłuższą żywotność, wpływa na oszczędność energii. Dzięki aplikacji w telefonie można sprawdzić główne parametry akumulatora m.in. stan naładowania, pojemność do wykorzystania, aktualny prąd ładowania/rozładowania, aktualne napięcie, pojemność rozładowania.


Akumulator LiFePO4 zasila m.in. systemy zasilania awaryjnego, instalacje OFF-GRID, instalacje w pojazdach (kampery, foodtrunki), **Instalacje w łodziach (TYLKO przy użyciu hermetycznej obudowy do akumulatora)!**



Akumulator LifePO4 12,8V 400Ah (200A)

Parametry główne:

Napięcie znamionowe	12,8V
Pojemność nominalna	400AH
Zakres napięcia	10.8V~14.4V
Maksymalny prąd ładowania	200A
Maksymalny prąd rozładowania	200A
Żywotność	3000 cykli (100% DOD)
	4500 cykli (80% DOD)
	6000 cykli (60% DOD)
Typ złącza	M8
Materiał	ABS
Ochrona BMS	Tak
Temperatura przy rozładowaniu	(- 20 to 55)°C
Temperatura przy ładowaniu	(0 to 55)°C
Temperatura przy przechowywaniu	(- 20 to 45)°C
Wysokość	220mm
Szerokość	2670mm
Długość	520mm
Waga	35kg
Wymiar/Waga opak. Jednost	555x305x255mm/36,2kg
Wymiar/Waga opak. Zbiorczego	1130x830x1190mm/604,2kg



Charakterystyka rozładowania przy 25°C



Zastosowanie w kamperach