

POMPA OBIEGOWA VOLT POLSKA

OPTI ECO 25-60/130 (5-45W)

INDEKS: 3ZPSP256C3
EAN: 5903293765845

Energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa OPTI ECO 25-60/130 (5-45W) przeznaczona jest do wymuszania obiegu w instalacjach grzewczych. Można ją stosować w instalacjach jedno i dwururowych oraz przy montażu ogrzewania podłogowego.

Pompa wyposażona jest w system automatycznie dostosowujący charakterystykę pompy do instalacji w której pracuje.

Dzięki konstrukcji opartej na silniku elektrycznym z trwałymi magnesami, pompa może dostosować swoją pracę do chwilowego zapotrzebowania, ograniczając w ten sposób straty energetyczne. Jako jedyna na rynku posiada wyświetlacz z dodatkową funkcją wskazań: Wskaźnik poboru mocy [W] oraz wskaźnik wysokości podnoszenia [M.]. Posiada 8 trybów pracy oraz tryb nocny.

Najważniejsze cechy:

- Prosty montaż i obsługa (zewnętrzna wtyczka do podłączenia pompy)
- Uniwersalna konstrukcja pasująca do wszystkich instalacji domowych
- Niski poziom hałasu
- Niski wskaźnik efektywności energetycznej EEL <0,20
- Wysoka jakość wykonania

Do jakich systemów najlepiej nadaje się pompa OPTI ECO?

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System domowego CO i domowy system CWU

Parametry techniczne:

MODEL	OPTI ECO 25-60/130 (5-45W)
Klasa energetyczna	A 5-45W
Napięcie zasilania	230 V, -10%÷+6%, 50Hz
Wilgotność względna	95%
Poziom ciśnienia akustycznego	Mniejszy niż 43 dB
Temperatura otoczenia	0°C ÷ +40°C
Temperatura cieczy	+ 2°C ÷ +100°C
Max ciśnienie pracy	10bar
Stopień ochrony	IP44
Wymiary	130x96x157mm
Waga	2,02kg
Wymiar/Waga opak. jednost.	20,5x15,3x15,5cm/2,64kg
Wymiar/Waga opak. zbiorczego	42x32x31cm/21,65kg



OPTI ECO 25-60/130 (5-45W)



OPTI ECO 25-60/130 (5-45W)



OPTI ECO 25-60/130 (5-45W)