

POMPA OBIEGOWA VOLT POLSKA

OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W)

INDEKS: 3ZPSPB256B

EAN: 5903293765852

Energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W) przeznaczona jest do wymuszania obiegu w instalacjach grzewczych. Można ją stosować w instalacjach jedno i dwururowych oraz przy montażu ogrzewania podłogowego.

Pompa wyposażona została w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej.

Najważniejsze cechy:

- Regulowana 3-stopniowa prędkość obrotowa
- Cicha praca
- Niskie zużycie energii (5W - 45W)
- Energooszczędny tryb nocny
- Samo-odpowietrzanie pompy
- Trzybiegowy silnik pompy cyrkulacyjnej, umożliwia dostosowywanie parametrów wydajności i ciśnienia do potrzeb użytkownika

Do jakich systemów najlepiej nadaje się pompa OPTI ECO?

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System domowego CO i domowy system CWU

Parametry techniczne:

MODEL	OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W)
Klasa energetyczna	A 5-45W
Napięcie zasilania	230 V, -10%÷+6%, 50Hz
Maksymalne obroty silnika	2600 obr/min
Wilgotność względna	95%
Poziom ciśnienia akustycznego	Mniejszy niż 43 dB
Temperatura otoczenia	0°C ÷ +40°C
Temperatura cieczy	+ 2°C ÷ +100°C
Max ciśnienie pracy	10bar
Stopień ochrony	IP42
Wymiary	180x128x130mm
Waga	2,8kg
Wymiar/Waga opak. jednost.	22x13x19,5cm/2,69kg
Wymiar/Waga opak. zbiorczego	41,5x28x31,3cm/22,14kg



OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W)



OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W)



OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W)