

ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA

RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah

RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah

INDEKS: 5UTRA92029

EAN: 5903111886943

Zasilacz awaryjny RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: komputerów oraz urządzeń sieciowych. Zaprojektowany w standardzie mocowania RACK. Dzięki kompaktowej budowie idealnie pasuje do małych i średnich szaf serwerowych.

Zasilacz jest wyposażony w zaawansowany moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego), aby uchronić urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. Dodatkowo, może być uruchomiony tylko z wbudowanego akumulatora (tzw. zimny start) bez podłączenia do sieci.

Najważniejsze cechy:

- Przełącznik awaryjny typu UPS
- Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR
- Wbudowany bezobsługowy akumulator AGM o pojemności 9Ahx2
- Czytelny wyświetlacz LCD, umożliwiający podgląd najważniejszych parametrów
- Wykonany w technologii Line-Interactive, która zapewnia szybkie przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia
- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- Funkcja zimnego startu, umożliwiająca uruchomienie zasilacza bez podłączenia do sieci AC
- Dwa gniazda zasilania 230V pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie
- Trzy gniazda komputerowe 230V
- Uchwyty umożliwiające montaż w szafie teleinformatycznej - **standard RACK 19**

Parametry techniczne:

MODEL	850	1200	2000
Moc wyjściowa	480W/850VA	720W/1200VA	1200W/2000VA
WEJŚCIE			
Napięcie	230VAC		
Zakres napięcia	140-300VAC		
WYJŚCIE			
Tolerancja napięcia	+ / - 10%		
Czas przełączania	Średnio 2-6ms, max 10ms		
Kształt przebiegu napięcia	Aproksymowana sinusoida		
Akumulator / -y			
Rodzaj i ilość	12VDC/9Ah x 1	12VDC/7Ah x 2	12VDC/9Ah x 2
Czas ładowania	6 godzin ładowanie do 90% pojemności nominalnej		
Waga i wymiary			
Wymiary	310x438x87mm ±1-2mm		
Waga	8,5kg	10,8kg	12,3kg
Wymiar opak. jednostkowego	495x395x202mm		
Waga opak. jednostkowego	9kg	11,25kg	12,7kg
Wymiar opak. zbiorczego	510x410x425mm		
Waga opak. zbiorczego	18,7kg	24,1kg	26,1kg
Środowisko pracy			
Wilgotność / temperatura	0-90% RH / 0-40st.C		
Generowany hałas	< 40dB		



Zasilacz RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah



Zasilacz RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah



Zasilacz RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah